

[Belinea 10 30 51]

Der leistungsstarke Officemonitor

Mit 97 kHz ist der Belinea 10 30 51 ein leistungsstarker Monitor, der sämtlichen Anforderungen im Office-Bereich gerecht wird.

Aufgrund gestochen scharfer Bilder und detailgetreuer Auflösungen wird ergonomisch einwandfreies Arbeiten ermöglicht. Durch die zahlreichen OSD-Einstellmöglichkeiten ist der User in der Lage den Monitor auf seine individuellen Anforderungen einzustellen. Bereits nach der neuesten Norm, der TCO03 zertifiziert, werden dem Belinea 10 30 51 hohe Ansprüche an Ergonomie, Emission, Ökologie und Energie bescheinigt.



Belinea 10 30 51 – Leistungsstarker Officemonitor

- 17 Zoll (40,1 cm)
- Maximale Auflösung: 1600 x 1200
- Lochmaskenabstand diagonal / horizontal 0,25 / 0,22 mm
- Horizontalfrequenz 30 - 97 kHz
- Videobandbreite 205 MHz

Zielgruppen

- **Behörden und öffentliche Einrichtungen**
- **Mittelständische Betriebe**
- **Büroumgebungen**

Belinea 10 30 51 – Technische Daten

Bildröhre

Bildschirmdiagonale	17"
Sichtbare Diagonale in Zoll / cm	15,8" / 40,1
Max. Bildgröße (B x H) in mm	320 x 240
Max. Auflösung	1600 x 1200
Ergonomische Auflösung	1024 x 768
Lochmaskenabstand (diagonal) in mm	0,25
Lochmaskenabstand (horizontal) in mm	0,22
Dynamische Focussierung	•
Lochmaske / Streifenmaske	• / -
Entspiegelung	ARAS
Bildröhre	FST

Elektrische Daten

Horizontalfrequenz in kHz	30-97
Vertikalfrequenz in Hz	50-150
Videobandbreite in MHz	205
Netzspannung 110-240V, 50-60 Hz	•
Leistungsaufnahme in Watt	90 / 4

OSD-Einstellmöglichkeiten

Speicherplätze Preset / User	12 / 16
Helligkeit / Kontrast	• / •
Bildgröße / -position (jew. horizontal / vertikal)	• / •
Bildrotation	•
Kissenentzerrung / Kissenbalance	• / •
Trapezentzerrung / Parallelogramm	• / •
Farbtemperatur / Farbkalibrierung	• / •
Moire-Reduzierung horizontal / vertikal	• / •
Automatische / manuelle Entmagnetisierung	• / •
Zoom / Frequenzanzeige	- / •
OSD Timer / OSD Lage	- / •
OSD Sprache(n)	10

Max. Bildwiederholraten in Hz

640 x 480	150
800 x 600	150
1024 x 768	120
1152 x 864	105
1280 x 1024	90
1600 x 1200	75

Prüfzeichen / Standards

Plug & Play, DDC1/2B	•
Power-Management:	
Energy Star / Energy-Label	• / -
TCO 03	•
TÜV GS / TÜV Ergonomie	• / •
EN 29241 / DIN ISO 9241-3, -7, -8	• / •
Mac-Kompatibel	•

Anschlüsse

D-SUB Anschluss (15 polig)	•
BNC Anschluss	-

Zubehör

Handbuch (Sprachen)	10
Netzkabel	•
Videokabel 15 polig mini D-Sub (1,8 m)	•

Maße

Abmessungen (B x H x T) in mm	404 x 408 x 414
Gewicht Netto / Brutto in kg	13,7 / 16,7

Service

3 Jahre Garantie inkl. Bildröhre	•
3 Jahre Garantie-Austausch-Service	•

Deutschland

MAXDATA Computer GmbH & Co. KG
Elbestraße 12-16 • 45786 Marl

Österreich

MAXDATA Computer GmbH
Ignaz-Köck-Straße 9 • 1210 Wien

Schweiz

MAXDATA Computer AG
Haldenstrasse 5 • 6340 Baar

Benelux

MAXDATA Benelux B.V.
Bredaseweg 113-115 • 4872 LA Etten-Leur

England

MAXDATA UK Limited
The MAXDATA Centre • Downmill Road
Bracknell, Berkshire RG12 1QS

Frankreich

MAXDATA S.A.R.L.
1, rue de Gevaudan • SILIC 1726
91017 EVRY Cedex

Spanien

MAXDATA Iberia
C/ Collado ventoso, s/n • Edificio Prisma
Portal 1-B-Pta. 1ª • Edificio Prisma

Polen

MAXDATA Sp. z o.o.
Ursynów Business Park • Ul. Pulawska 303
02-785 Warszawa

Mit freundlicher Empfehlung, Ihr Fachhandelspartner: